



BLACK DYNAMIC

Principaux avantages

- Batterie conçue pour les véhicules ayant des besoins normaux en énergie
- 100 % de puissance de démarrage à froid
- Technologie PowerFrame pour des performances exceptionnelles
- Respecte les exigences de première monte

Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com


RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE

Code ETN:	545 412 040
N° d'article:	545 412 040 312 2
Référence abrégée:	B19
Code-barres:	4016987119365
Code UK:	012
Unité de conditionnement:	1
Quantités / palette:	72


INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage [V]:	12	Listeau:	B13
Capacité de batterie [Ah]:	45	Polarité:	0
Courant d'essai à froid, NE [A]:	400	Bornes:	1
Longueur (mm):	207	Dimensions du boîtier:	H4/LN1
Largeur (mm):	175	Poids remplie chargée:	11,43
Hauteur (mm):	190		

SCHÉMAS TECHNIQUES



TECHNOLOGIE POWERFRAME®. LA PUISSANCE INTERIEURE



Structurellement forte

Notre technologie brevetée de grille PowerFrame offre une durabilité très supérieure (jusqu'à 66 % de plus) et davantage de résistance à la corrosion que les autres grilles.

Conçue pour la puissance

Avec un flux de courant électrique dépassant de jusqu'à 70 % les autres technologies de grille, la grille PowerFrame procure une puissance de démarrage à froid largement supérieure.

Fabrication propre

PowerFrame requiert pour sa fabrication 20 % d'énergie en moins et produit 20 % de gaz à effet de serre en moins comparativement aux autres procédés de fabrication.



Caractéristiques	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Nombre de références	11 types	25 types	13 types
Fonction principale	Démarrage du moteur	Démarrage du moteur	Démarrage du moteur
Puissance de démarrage à froid	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Technologie de batterie	Humide / SLI	Humide / SLI	Humide / SLI
Grille positive / grille négative	PowerFrame®/Déployée	PowerFrame®/Déployée	PowerFrame®/Déployée
Qualité de première monte	Dépasse les exigences de première monte	Respecte les exigences de première monte	Respecte les exigences de première monte

*Par rapport aux batteries conventionnelles

